

# ステンレス省スペース型フローティングナット

## STAINLESS SPACE-SAVING FLOATING NUT



**C-1176-C**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- ワンタッチで取付けられます。
- パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。
- オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
- One-touch installation.
- Space-saving design, fits within 10mm of edge of panel.
- All-stainless steel design is corrosion-resistant.

仕様 ●材質: ステンレス鋼板 (SUS304)

●表面仕上: バレル研磨

用途 ●配分電盤・制御盤

納期 ●標準在庫品

Specifi- ●Material: Stainless steel plate (SUS304)

cations ●Finish: Barrel polishing




Specific use ●Power/distribution and control boards

ワンタッチで取付けられます  
One-touch installation

PAT.PEND.




C-1176-C-M5



参考動画  
Reference video



パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions




商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	M	H	推奨締付トルク(N・m) Recommended tightening torque	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
									数量 Quantity	単価 Price
C-1176-C-M3	●	2D	M3	4	0.63	2.5	24785	¥120	100個~	¥116
C-1176-C-M4	●	2D	M4	4.5	1.5	2.5	24784	¥120	100個~	¥116
C-1176-C-M5	●	3D	M5	5.5	3	2.5	24749	¥120	100個~	¥116

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例  
Example of application



ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

パイプ  
関連金具

グレーチング  
ロック