

C-1176-C

ステンレス製





省スペース型フローティングナット
SPACE-SAVING FLOATING NUTワンタッチで取付けられます
One-touch installation

PAT.

C-1176-C-M5

参考動画

Reference video

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- ワンタッチで取付けられます。
- パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。
- オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
- One-touch installation.
- Space-saving design, fits within 10mm of edge of panel.
- All-stainless steel design is corrosion-resistant.

仕様

- 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing

Specific use

- Power/distribution and control boards


商品番号 Product No.	RoHS 10	M	H	推奨締付トルク(N・m) Recommended tightening torque	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
								数量	単価
C-1176-C-M3	●	M3	4	0.63	2.5	24785			
C-1176-C-M4	●	M4	4.5	1.5	2.5	24784			
C-1176-C-M5	●	M5	5.5	3	2.5	24749			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例

Example of application

ファスナー
錠前装置・周辺機器
錠・キャッチ

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センターパイプ
関連金具グレーチング
ロック