




キースイッチ KEYSWITCHES

特徴 Feature

- 鍵はリバーシブルタイプ
- 鍵違いは1,500通り
- コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
- パネル突出し3mmの薄型タイプ
- Key is a reversible type.
- Key differences: 1,500 sets.
- Key is common to coin lock C-187-3.
- Thin type: projections on the panel are only 3mm.



S-187-90-E-1



キーNo.1873
Key

PAT.PEND.



C-187

C-187-3と同一鍵番号で
組合せて使用できます。
(1238ページ)
Same key No. as C-187-3
can be combined.
(page 1238)

- 仕様 ● 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD)
亜鉛合金 (ZDC)
キー/黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
キー/ニッケルめっき (MBNi)
- 同一鍵番号・鍵違いがあります。
- 付属品: キー2本
- 各種コンピュータ・電源装置
- 標準在庫品
- 定格: AC125V・3A (抵抗負荷)
DC30V・3A (抵抗負荷)

用途
納期
スイッチ
特性

- 最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)
- 接触抵抗: 20mΩ以下 (初期値)
- 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
- 耐電圧: (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
- 耐久性: 機械的 3万回以上
電気的 1.5万回以上

- 接点材料: 銀めっき
- 使用周囲温度: -20~+70℃ (氷結しないこと)
- 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
- 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 耐衝撃: 30G以上
- 微小負荷タイプはお問合せください。

備考


- Specifications ● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Zinc alloy (ZDC)
Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Key: Nickel plating (MBNi)

- Keyed alike and key differences are available.
- Accessories: Two keys


- Specific use
Switch
characteristic ● Various computers and power supplies
- Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)

- Min. applicable load: DC 5V 100mA (resistance load)
- Contact resistance: 20mΩ or less
- Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
- Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
- Durability: Mechanical : 30,000 time or more
Electrical: 15,000 time or more

- Contact material: Silver plating
- Ambient temperature: -20℃ to +70℃ (non-freezing)
- Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
- Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 30G or more



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10 対応	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
S-187-90-E-1同番 keyed alike		2D	52	40328	¥2,650	5個~	¥2,544
S-187-90-E-1鍵違い key differences		2D		40329	¥2,750	5個~	¥2,640
S-187-90-EF-1同番 keyed alike		2D		40330	¥2,950	5個~	¥2,832
S-187-90-EF-1鍵違い key differences		2D		40331	¥3,050	5個~	¥2,928
S-187-90-E-2同番 keyed alike		2D		40332	¥2,800	5個~	¥2,688
S-187-90-EF-2同番 keyed alike		2D		40334	¥3,000	5個~	¥2,880
S-187-90-EF-2鍵違い key differences		2D		40335	¥3,100	5個~	¥2,980

●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表 Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	E位置 E position	F位置 F position
S-187-90-E-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	90° E位置 E position F位置 F position	● SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-187-90-EF-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	90° E位置 E position F位置 F position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-187-90-E-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	90° E位置 E position F位置 F position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-187-90-EF-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	90° E位置 E position F位置 F position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC

参考動画
Reference video

